

PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

506323



Магнитный защитный датчик 2 н/р, квадратный, IP6K9K, расстояние срабатывания 10 мм, кабель 5 м, высота 18 мм, для последовательного подключения к PSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом.

Технические характеристики

Материал корпуса:	PBT
Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	2
Тип соединения:	5m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	10.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	22.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP67;IP69
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.4 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	18.0 mm
Вес брутто:	203 g
Вес нетто:	198 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

Дополнительные компоненты



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Дополнительные принадлежности



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
