

PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit

541203



RFID Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Zertifizierungen: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC |
| Sensorprinzip: | Transponder |
| Art der Codierung: | unicat |
| Anzahl OSSD-Ausgänge: | 2 |
| Anschlussart: | M12, 5pol. male |
| Versorgungsspannung (V): | 24,0 |
| Art der Versorgungsspannung: | DC |
| Leistungsaufnahme DC: | 1.0 W |
| Gesicherter Schaltabstand: | 8.0 mm |
| Gesicherter Ausschaltabstand: | 20.0 mm |
| Schutzart Gehäuse: | IP6K9K |
| Abmessung Breite: | 26.0 mm |
| Abmessung Höhe: | 37.0 mm |
| Abmessung Tiefe: | 18.0 mm |
| Bruttogewicht: | 70 g |
| Nettogewicht: | 50 g |
| Umgebungstemperatur: | -25 - 70 °C |

Zubehör



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m

Optionales Zubehör



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m
