

PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated

751187



PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Varnished version.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Опции применения:	Расширение мгновенного контакта
Напряжение питания (V):	24,0
Макс. ток на DC1:	6.0 A
Напряжение на AC1:	240 V
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Тип клеммы:	Плагин
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Режимы работы:	Один канал;без обнаружения КЗ на контактах
Мгновенные предохранительные контакты:	4
Мгновенные предохранительные контакты:	0 ST
Размер по ширине:	17.5 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	180 g
Вес нетто:	170 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm