

## PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c

787300



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual/monitored start UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

## Dane

|                                           |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikacja:                             | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC                                                                                                                              |
| Możliwości zastosowania:                  | Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Przyc. gran.;Monit. bariery świetl. typ.2 z T;Monit. bariery świetl. typ.2 bez T;Monit. bariery świetl. typ.4;Czujnik drzwi ochr. |
| Tryby pracy:                              | jednokanałowa;Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;start ręczny z przek.;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych                                              |
| Norma produktu:                           | EN 60947-5-1                                                                                                                                                        |
| Normy:                                    | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                                                                                                       |
| Napięcie zasilania (V):                   | 24,0                                                                                                                                                                |
| Rodzaj napięcia zasilania:                | DC                                                                                                                                                                  |
| Typ zacisku:                              | wtykowy                                                                                                                                                             |
| Typ zacisku:                              | Zacisk sprężynowy                                                                                                                                                   |
| Styki bezp. bez opóźn.:                   | 3                                                                                                                                                                   |
| Styki bezp. z opóźn.:                     | 0                                                                                                                                                                   |
| Ilość styków pomocniczych:                | 1                                                                                                                                                                   |
| Ilość wyjść półprzewodnikowych:           | 0                                                                                                                                                                   |
| Kategoria zatrzymania:                    | 0                                                                                                                                                                   |
| Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m): | 4.0 A                                                                                                                                                               |
| Prąd maks. przy AC15:                     | 3.0 A                                                                                                                                                               |
| Szerokość:                                | 22.5 mm                                                                                                                                                             |
| Wysokość:                                 | 101.0 mm                                                                                                                                                            |
| Głębokość:                                | 121.0 mm                                                                                                                                                            |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Ciężar brutto:     | 190 g       |
| Ciężar netto:      | 180 g       |
| Temperatura pracy: | -10 - 55 °C |

## Akcesoria opcjonalne



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2