

PZE X4P 24VDC 4n/o

777585



Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1-kanalowe, wyjścia: 4 N/O, UB 24 V DC, szerokość: 25 mm, zaciski wtykowe śrubowe, blok do rozszerzenia styków w połączeniu z elementami sterowania bezpieczeństwem.

Dane

| | |
|---|--|
| Certyfikacja: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC |
| Możliwości zastosowania: | Rozszerzenie kontaktu nieopóźnione |
| Tryby pracy: | jednokanałowa;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych |
| Normy: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Napięcie zasilania (V): | 24,0 |
| Rodzaj napięcia zasilania: | DC |
| Typ zacisku: | wtykowy |
| Typ zacisku: | Zacisk śrubowy |
| Styki bezp. bez opóźn.: | 4 |
| Styki bezp. z opóźn.: | 0 |
| Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m): | 5.0 A |
| Napięcie przy AC15: | 230 V |
| Szerokość: | 22.5 mm |
| Wysokość: | 94.0 mm |
| Głębokość: | 121.0 mm |
| Ciężar brutto: | 180 g |
| Ciężar netto: | 170 g |
| Temperatura pracy: | -10 - 55 °C |

Akcesoria opcjonalne



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
