

PZE X4P 24VDC 4n/o

777585



Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 Н/Р, UB 24 В пост. тока, ширина: 25 мм, вставные винтовые клеммы, блок контактов для расширения компонентов управления, относящихся к безопасности.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Сертификация: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC |
| Опции применения: | Расширение мгновенного контакта |
| Режимы работы: | Один канал;без обнаружения КЗ на контактах |
| Стандарты: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 4 |
| Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание: | 0 |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): | 5.0 A |
| Напряжение на AC15: | 230 V |
| Размер по ширине: | 22.5 mm |
| Размер по высоте: | 94.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 180 g |
| Вес нетто: | 170 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
