

PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c

777100



Защитное реле (автономное), входы: Одноканальные, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, запуск автоматически/вручную, UB 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, вставные винтовые клеммы, мониторинг аварийного останова, защитных ограждений.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Сертификация: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC |
| Опции применения: | Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг предохранительного шлюза |
| Режимы работы: | Один канал;Автоматический сброс;Сброс вручную |
| Товарный стандарт: | EN 60947-5-1 |
| Стандарты: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 3 |
| Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание: | 0 |
| Число дополнительных контактов: | 1 |
| Количество полупроводниковых выходов: | 0 |
| Категория останова: | 0 |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): | 4.0 A |
| Макс. ток на AC15: | 5.0 A |
| Размер по ширине: | 22.5 mm |
| Размер по высоте: | 94.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Вес брутто: | 215 g |
| Вес нетто: | 205 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2