

PSEN op4F-s-14-120/1

630747



Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1200 mm, napięcie zasilania 24 V, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe, odbiornik: 8-pinowe, przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Ilość promieni:	128
Rozdzielczość urządzenia ochronnego:	14 mm
Wysokość pola ochronnego:	1200 mm
Zasięg (m):	0,2 - 6,0
Czas reakcji:	36.00 ms
Liczba wyjść OSSD:	2
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Stopień ochrony obudowy:	IP65
Zastosowanie wg:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Szerokość:	32.3 mm
Wysokość:	1283.2 mm
Głębokość:	36.9 mm
Ciężar brutto:	5960 g
Ciężar netto:	3960 g
Temperatura pracy:	0 - 55 °C

Akcesoria



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m