

## PNOZ m ES Powerlink

772119



Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus, POWERLINK.

## Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Złącze magistrali:	Ethernet POWERLINK V2
Przyłącze magistrali polowej:	RJ45
Szybkość przesyłania danych:	100 MBit/s
Ekstremalne warunki otoczenia:	Standard
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	101.4 mm
Głębokość:	110.4 mm
Ciężar brutto:	100 g
Ciężar netto:	90 g
Temperatura pracy:	0 - 60 °C

## Akcesoria



783542

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.

## Akcesoria opcjonalne



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)



793543

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.



783543

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

## Alternatywy



772135

PNOZ m ES CC-Link



772138

PNOZ m ES Profinet



772136

PNOZ m ES EtherCAT



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP



772134

PNOZ m ES CANopen



772132

PNOZ m ES Profibus

---