



Konfigurierbare sichere Kleinststeuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul, POWERLINK.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Feldbus-Schnittstelle:	Ethernet POWERLINK V2
Anschluss Feldbus:	RJ45
Übertragungsrate:	100 MBit/s
Version für extreme Umgebungsbed.:	Standard
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	101.4 mm
Abmessung Tiefe:	110.4 mm
Bruttogewicht:	100 g
Nettogewicht:	90 g
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C

Zubehör



783542

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.

Optionales Zubehör



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)



793543

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.



783543

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

Alternativen



772135

PNOZ m ES CC-Link



772138

PNOZ m ES Profinet



772136

PNOZ m ES EtherCAT



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP



772134

PNOZ m ES CANopen



772132

PNOZ m ES Profibus
