

PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c

774026



Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 300 s.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Bezp. przek. czasowy z op. zwar.
Tryby pracy:	jednokanałowa
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	230,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC
Typ zacisku:	stałe
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Styki bezp. z opóźn.:	1
Zestyk bezpieczny z opóźnieniem czasowym:	opóźniony rozr.
Ilość styków pomocniczych z opóźnieniem:	2
Rodzaj opóźnienia styku pomocn.:	opóźniony rozr.
Ustawiane czasy:	120,00 s;150,00 s;180,00 s;210,00 s;240,00 s;270,00 s;30,00 s;300,00 s;40,00 s;50,00 s;70,00 s;90,00 s
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	3.0 A
Prąd maks. przy AC15:	4.0 A
Szerokość:	45.0 mm
Wysokość:	87.0 mm
Głębokość:	121.0 mm

Ciężar brutto:	360 g
Ciężar netto:	350 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne



774090

COVER P-93