

PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c

774026



Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 300 s.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Предохранительная задержка на срабатывание
Режимы работы:	Один канал
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	230,0
Тип питающего напряжения:	AC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Предохран.контакт. с задерж.на срабатывание:	1
Тип задержки безопасного выключателя:	задержка на срабатывание
Число дополнител.контактов с задержкой:	2
Тип дополнительной задержки контакта:	задержка на срабатывание
Выбираемые времена:	120,00 s;150,00 s;180,00 s;210,00 s;240,00 s;270,00 s;30,00 s;300,00 s;40,00 s;50,00 s;70,00 s;90,00 s
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	3.0 A
Макс. ток на AC15:	4.0 A
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm

Вес брутто:	360 g
Вес нетто:	350 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



774090

COVER P-93