

PSEN sg2c-3LPE 2.2 unit

570880



Sicheres Schutztürsystem, sichere Verriegelung mit sicherer Zuhaltung Für Anwendungen bis SIL CL 3 sowie PLe. Codierung: vollcodiert 3 Taster: 1. beleuchteter Drucktaster für Aktivierung der Schutztür. 2. Drucktaster für Zutritt&Entsperrung d. Schutztür. 3. Not-Halt Lieferumfang: Sensoreinheit mit Druckknöpfen inklusive Farbkappen und Fluchtverriegelungsstange sowie Betätiger für rechts oder links angeschlagene Türen.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC
Sensorprinzip:	Transponder
Art der Codierung:	unicat
Zuhaltekraft:	2000 N
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Anzahl Eingänge:	2
Anschlussart:	Federzugklemme steckbar
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Leistungsaufnahme DC:	2.0 W
Anzahl Taster:	2
Schutzart Gehäuse:	IP54
Anzahl Bedienelemente:	2
Abmessung Breite:	200.0 mm
Abmessung Höhe:	465.0 mm
Abmessung Tiefe:	108.0 mm
Bruttogewicht:	2950 g
Nettogewicht:	2570 g
Umgebungstemperatur:	-20 - 55 °C

Zubehör



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin

570875

PSEN sg color covers (pushbutton)



Optionales Zubehör



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin

570875

PSEN sg color covers (pushbutton)

