

PSEN op2H-SL-24-060/1

631103












Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 24 mm), wysokość pola chronionego 600 mm. Funkcje: Łączenie kaskadowe bezmartwych stref, wąska obudowa. Napięcie zasilania 24 V, złącze M12, nadajnik: 5- pinowe, odbiornik – 5-pinowe. Przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

## Dane

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Certyfikacja:                        | CE;cULus Listed;TÜV    |
| Wersja produktu:                     | 1.0                    |
| Wysokość pola ochronnego:            | 600 mm                 |
| Ilość promieni:                      | 32                     |
| Zasięg (m):                          | 0,2 - 6,0              |
| Czas reakcji:                        | 9.00 ms                |
| Liczba wyjść OSSD:                   | 2                      |
| Napięcie zasilania (V):              | 24,0                   |
| Rodzaj napięcia zasilania:           | DC                     |
| Stopień ochrony obudowy:             | IP65                   |
| Zastosowanie wg:                     | EN 61496-1;IEC 61496-2 |
| Rozdzielczość urządzenia ochronnego: | 24 mm                  |
| Szerokość:                           | 15.4 mm                |
| Wysokość:                            | 600.0 mm               |
| Głębokość:                           | 32.6 mm                |
| Ciężar brutto:                       | 1450 g                 |
| Ciężar netto:                        | 750 g                  |
| Temperatura pracy:                   | 0 - 55 °C              |

## Akcesoria opcjonalne

|   |        |                                    |
|---|--------|------------------------------------|
|    | 630310 | PSEN op cable axial M12 5-pole 3m  |
|    | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m  |
|    | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m |
|   | 630904 | PSEN op Mirror-165/1               |
|  | 630902 | PSEN op Mirror-090/1               |
|  | 630903 | PSEN op Mirror-120/1               |
|  | 630298 | PSEN cable M12-5sf 20m             |
|  | 631183 | PSEN op SL cascading 0,1m          |
|  | 631180 | PSEN op SL Bracket C               |



631181

PSEN op SL Bracket L



631182

PSEN op SL Bracket O



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631185

PSEN op SL cascading 1m



631186

PSEN op SL Testpiece F 24 mm