

## PNOZ ml1p safe link 24VDC

773540



PNOZmulti Classic, каналный модуль, отказоустойчивый, соединение между 2 базовыми блоками, «точка-точка», 32-разрядные виртуальные входы, 32-разрядные виртуальные выходы.

## Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;BG;EAC (Eurasian);TÜV;CCC;KCC
Подсоединение импульс. датчика положения:	32
Допол-но устанавлив.гнездо для плат 1:	32
Допол-но устанавлив. гнездо для плат 2:	35 ms
Напряжение питания (V):	24,0
потребляемая мощность DC:	5.0 W
Экстремальные условия окружающей среды:	Стандартный
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	148 g
Вес нетто:	129 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

## Дополнительные компоненты

783400

PNOZmulti Set spring loaded terminals





793400

PNOZ mi1p/mo1p screw terminals

## Дополнительные принадлежности



380000

SafetyNET p Cable



773890

PNOZ mli1p 5m



773891

PNOZ mli1p 10m screw



773892

PNOZ mli1p 50m



773893

PNOZ mli1p 5m

773894

PNOZ mli1p 10m



773895

PNOZ mli1p 50m



773896

PNOZ mli1p 1,5m spring


---



773897

PNOZ mli1p 1,5m screw

---



774639

KOP-XE

---



779110

PNOZmulti Bus-Terminator

---