

PZE X4.1P C 24VDC 4n/o

787587



Модули расширения, входы: Двухканальные, выходы: 4 Н/Р, UB 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, вставные пружинные клеммы, блокконтактов для расширения компонентов управления защитного реле.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Мониторинг сменного модуля. Тип 2 с тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 без тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 4;Расширение мгновенного контакта
Режимы работы:	Один канал;Двухканальный;без обнаружения КЗ на контактах
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Мгновенные предохранительные контакты:	4
Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	4.0 A
Напряжение на AC15:	230 V
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	101.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	195 g
Вес нетто:	185 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
