

PZE X4P C 24VDC 4n/o

787585



Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 Н/Р, UB 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, вставные пружинные клеммы, блокконтактов для расширения компонентов управления защитного реле.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Расширение мгновенного контакта
Режимы работы:	Один канал;без обнаружения КЗ на контактах
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Мгновенные предохранительные контакты:	4
Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	5.0 A
Напряжение на AC15:	230 V
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	101.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	180 g
Вес нетто:	170 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
