

PSEN ma1.3p-22/1switch

526127



Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, złącze M8 zewnętrzne, okrągłe M12, IP67, do zastosowań PSENix, opakowanie jednostkowe = 1 szt. bez aktuatora, certyfikaty (TÜV, EAC, UL).

Dane

Materiał obudowy:	PBT
Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Zasada działania czujnika:	magnetycznie
Ilość styków zwiernych:	3
Rodzaj przyłącza:	M8, 8pol. male
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	15.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP65
Wyświetlanie stanu:	z LED
Konstrukcja:	okrągła
Głębokość:	59.1 mm
Ciężar brutto:	38 g
Ciężar netto:	20 g
Temperatura pracy:	-25 - 70 °C
Tryby pracy:	Przełączenie równoległe

Akcesoria



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



516120

PSEN ma1.3-08/1actuator



516130

PSEN ma1.3-12/1actuator

Akcesoria opcjonalne



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



533155

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m



533156

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m



533157

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
