

PSEN ma1.3p-22/1switch

526127



Магнитный защитный датчик 3 н/р, штекер M8, круглый M12, IP67, для использования с PSENix1, комплект поставки = 1 датчик без исполнительного механизма, сертификация (TÜV, EAC, UL).

Технические характеристики

Материал корпуса:	PBT
Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	3
Тип соединения:	M8, 8pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	15.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	Круглый
Размер по глубине:	59.1 mm
Вес брутто:	38 g
Вес нетто:	20 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

Дополнительные компоненты



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



516120










PSEN ma1.3-08/1actuator



516130

PSEN ma1.3-12/1actuator

Дополнительные принадлежности

	533150	PSEN cable M8-8sf, 2m
	533151	PSEN cable M8-8sf, 5m
	533152	PSEN cable M8-8sf, 10m
	533153	PSEN cable M8-8sf, 20m
	533154	PSEN cable M8-8sf, 30m
	533155	PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
	533156	PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
	533157	PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
	535120	PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
