

PSEN cs4.1b / PSENcs 4.1 1unit

541112



Защитный датчик RFID с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель 10 м, одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP6K9K, расстояние срабатывания 11 мм, $S_{ao} = 8$ мм, $S_{ag} = 20$ мм, PU = полностью кодируемый датчик с исполнительным механизмом в одном корпусе. Всего возможно обучение 8 процессов.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Полное программирование
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	10m Kabel
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	1.0 W
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	20.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP6K9K
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	18.0 mm
Вес брутто:	420 g
Вес нетто:	390 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

Дополнительные принадлежности



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS