

PZE X4 24VDC 4n/o

774585



Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1-kanalowe, wyjścia: 4 N/O, UB 24 V DC, szerokość: 25 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, blok styków rozszerzenia w połączeniu z elementami sterowania bezpieczeństwem.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Rozszerzenie kontaktu nieopóźnione
Tryby pracy:	jednokanałowa;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	stałe
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Styki bezp. bez opóźn.:	4
Styki bezp. z opóźn.:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	5.0 A
Napięcie przy AC15:	230 V
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	87.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	180 g
Ciężar netto:	175 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C