

## PSEN 2.1-20/1actuator

512120



Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa, IP6K9K, odległość przełączania zależna od aktuatora 8/12 mm, 13 mm, opakowanie jednostkowe = 1 aktuator.

## Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Stopień ochrony obudowy:	IP67;IP69
Konstrukcja:	prostokątna
Szerokość:	26.0 mm
Wysokość:	36.0 mm
Głębokość:	13.0 mm
Ciężar brutto:	18 g
Ciężar netto:	17 g
Temperatura pracy:	-25 - 70 °C

## Akcesoria opcjonalne



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m

380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380300

PSEN ma adapter



532110

PSEN Winkel / bracket



533110


PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m

	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
	534310	PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
	534320	PSEN reverse spacer
	773600	PDP67 F 8DI ION



540310

PSEN screw M4x16 10pcs

---