

## PSEN me1M / 1AR

570005










Система защитного ограждения с блокировкой, с радиусным приводом, принцип блокировки с использованием магнита, контакты 2 н/р, 2 н/з, напряжение питания 24 В перем./пост. тока.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;BG;EAC (Eurasian);CCC;cCSAus
Тип запирания защитного ограждения:	Магнитная сила
Сила извлечения:	27 N
Сила удержания:	1500 N
Дополнительный выпуск:	Нет
Исполнительный механизм:	Радиус
Число N/O:	2
Число N/C:	2
Напряжение на AC1:	240 V
Максимальный ток на AC1:	2.5 A
Напряжение на AC15:	230 V
Макс. ток на AC15:	2.5 A
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Энергопотребление, переменный ток AC:	4.4 VA
потребляемая мощность DC:	4.4 W
Тип защиты, корпус:	IP67
Размер по ширине:	42.5 mm
Размер по высоте:	184.0 mm
Размер по глубине:	51.0 mm

Вес брутто:	524 g
Вес нетто:	341 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

## Дополнительные принадлежности

	570101	PSEN me1AS
	570102	PSEN me1AR
	773600	PDP67 F 8DI ION
	540312	PSEN screw M5x20 10pcs
	380708	PDP67 cable M12-5sm, 30m
	380707	PDP67 cable M12-5sm, 20m
	380706	PDP67 cable M12-5sm, 10m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m

---