

## PSEN 1.1b-22/8mm /10m/ix1/1switch

524129



Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, przewodem 10 m (PUR), wysokość 13 mm, IP69K, odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1, opakowanie jednostkowe = 1 szt. bez aktuatora, certyfikaty (TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

### Dane

Materiał obudowy:	PBT
Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Zasada działania czujnika:	magnetycznie
Ilość styków zwiernych:	2
Rodzaj przyłącza:	10m Kabel
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	26.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP67;IP69
Wyświetlanie stanu:	bez LED
Konstrukcja:	prostokątna
Szerokość:	26.0 mm
Wysokość:	36.0 mm
Głębokość:	13.0 mm
Ciężar brutto:	360 g
Ciężar netto:	340 g
Temperatura pracy:	-10 - 70 °C
Tryby pracy:	Przełączenie równoległe

## Akcesoria



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



514120

PSEN 1.1-20 / 1 actuator

## Akcesoria opcjonalne



532110

PSEN Winkel / bracket



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m

---



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

---



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

---



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)

---



534320

PSEN reverse spacer

---



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

---