

PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

751110



Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC, przełączane obciążenie: 12 A DC1, szerokość: 45 mm zaciski wtykowsprężynowe, blok do rozszerzenia styków w połączeniu z elementami sterowania bezpieczeństwem.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Możliwości zastosowania:	Rozszerzenie kontaktu nieopóźnione
Napięcie zasilania (V):	24,0
Prąd maks. przy DC1:	12.0 A
Napięcie przy AC1:	240 V
Typ zacisku:	Zacisk sprężynowy
Typ zacisku:	wtykowy
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tryby pracy:	jednokanałowa;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych
Styki bezp. bez opóźn.:	4
Wyjścia bezp. bez opóźn.:	0 ST
Szerokość:	45.0 mm
Wysokość:	100.0 mm
Głębokość:	120.0 mm
Ciężar brutto:	310 g
Ciężar netto:	295 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



751008

PNOZ s Set1 spring loaded terminals 45mm