

PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

506327



Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma rectangular, LED, para conexión serie con PSEN ix1, IP6K9K, distancia de conmutación 10 mm, altura de construcción 18 mm, 5 m de cable, VP =1 sensor conaccionador.

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material de la carcasa: | PBT |
| Certificaciones: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Principio sensor: | magnéticos |
| Número de contactos NA: | 2 |
| Tipo de borne: | 5m Kabel |
| Tensión de conmutación: | 24 V |
| Tipo de tensión de conmutación: | DC |
| Distancia de conmutación protegida: | 10.0 mm |
| Distancia de desconexión asegurada: | 22.0 mm |
| Grado de protección, carcasa: | IP67;IP69 |
| Indicador de estado: | con LED |
| Diseño: | rectangular |
| Dimensión Ancho: | 26.4 mm |
| Dimensión de altura: | 37.0 mm |
| Dimensión Profundidad: | 18.0 mm |
| Peso bruto: | 259 g |
| Peso neto: | 238 g |
| Temperatura ambiente: | -10 - 55 °C |
| Modos de funcionamiento: | Conexión serie |

Accesorios



535120

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1

Accesorios opcionales



535120

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals