

PSEN op4H-SL-24-030/1

631121



Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 300 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV
Produktversion:	1.0
Schutzfeldhöhe:	300 mm
Anzahl Strahlen:	16
Reichweite (m):	0,2 - 6,0
Ansprechzeit:	8.00 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Muting:	Lüfter
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Schutzart Gehäuse:	IP65
Anwendung nach:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Auflösung der Schutzeinrichtung:	24 mm
Abmessung Breite:	15.4 mm
Abmessung Höhe:	300.0 mm
Abmessung Tiefe:	32.6 mm
Bruttogewicht:	1100 g
Nettogewicht:	500 g
Umgebungstemperatur:	0 - 55 °C

Optionales Zubehör



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630904

PSEN op Mirror-165/1



630902

PSEN op Mirror-090/1



630901

PSEN op Mirror-060/1



630903

PSEN op Mirror-120/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



631180

PSEN op SL Bracket C



631181

PSEN op SL Bracket L



631182

PSEN op SL Bracket O



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631185

PSEN op SL cascading 1m



631186

PSEN op SL Testpiece F 24 mm
