

## PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o

787303



Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, с выходами: 2 Н/Р, запуск автоматически/под контролем, UB 24 В перем./пост. тока, ширина: 22,5 мм, вставные пружинные клеммы, мониторинг аварийного останова, защитных ограждений.

### Технические характеристики

|   |   |
|---|---|
| Сертификация:                             | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC  |
| Опции применения:                         | Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг предохранительного шлюза                                   |
| Режимы работы:                            | Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом |
| Товарный стандарт:                        | EN 60947-5-1  |
| Стандарты:                                | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1   |
| Напряжение питания (V):                   | 24,0  |
| Тип питающего напряжения:                 | AC/DC   |
| Тип клеммы:                               | Плагин  |
| Тип клеммы:                               | Пружинный терминал  |
| Мгновенные предохранительные контакты:    | 2   |
| Предохр.контак. с задерж.на срабатывание: | 0   |
| Количество полупроводниковых выходов:     | 0   |
| Категория останова:                       | 0   |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):       | 4.0 A   |
| Макс. ток на AC15:                        | 5.0 A   |
| Размер по ширине:                         | 22.5 mm   |
| Размер по высоте:                         | 101.0 mm  |
| Размер по глубине:                        | 121.0 mm  |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Вес брутто:             | 210 g       |
| Вес нетто:              | 200 g       |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

## Дополнительные принадлежности



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2