

PSEnvip RL D Set

583000



PSEnvip, system kamer bezpieczeństwa, PL e, SIL CL 3, zakres zastosowań wg IEC 61496-1/-2, EN 12622, IEC 61508, system ochrony oparty na kamerze ze zintegrowanym pomiarem przekroczenia, do stosowania z PSS i PNOZmulti, Kompletny zestaw składa się z PSEnvip RL D (odbiornik z wyświetlaczem), PSEnvip T (nadajnik), PSEnvip TP (element testowy), PSEnvip AP (zestaw płytek regulacyjnych do nadajnika/odbiornika), PSEnvip AT mag (zestaw płytek regulacyjnych z magnesami).

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;TÜV
Zasięg (m):	0,1 - 10,0
Liczba wyjść OSSD:	2
Liczba wejść:	7
Maskowanie stref ochronnych:	Fixed Blanking
Zastosowanie wg:	EN 61496-1;EN 61496-2;IEC 61508;ISO 13849-1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Stopień ochrony obudowy:	IP54
Szerokość:	380.0 mm
Wysokość:	420.0 mm
Głębokość:	230.0 mm
Ciężar brutto:	6880 g
Ciężar netto:	6880 g
Temperatura pracy:	0 - 50 °C