

PSEnvip RL D Set

583000



PSEnvip, Kamerasystem, Failsafe, PL e, SIL CL 3, Anwendungsbereich IEC 61496-1/-2, EN 12622, IEC 61508, kamerabasiertes Schutzsystem mit integrierter Messung des Nachlaufwegs, einsetzbar mit PSS und PNOZmulti, Komplettsset bestehend aus PSEnvip RL D (Empfänger mit Display), PSEnvip T (Sender), PSEnvip TP (Prüfkörper), PSEnvip AP (Satz Justageplatten für Sender/Empfänger), PSEnvip AT mag (Satz Justageschablonen mit Magneten).

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV
Reichweite (m):	0,1 - 10,0
Auflösung Schutzart:	Referenzmarke
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Anzahl Eingänge:	7
Ausblendung von Schutzzonen:	Fixed Blanking
Anwendung nach:	EN 61496-1;EN 61496-2;IEC 61508;ISO 13849-1
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Schutzart Gehäuse:	IP54
Abmessung Breite:	380.0 mm
Abmessung Höhe:	420.0 mm
Abmessung Tiefe:	230.0 mm
Bruttogewicht:	6880 g
Nettogewicht:	6880 g
Umgebungstemperatur:	0 - 50 °C