

PSEnvip RL D Set

583000



PSEnvip, оптическая система, отказоустойчивая, PL e, SIL CL 3, диапазон применения IEC 61496-1/-2, EN 12622, IEC 61508, система защиты с использованием камерсо встроенным измерением перебега, предназначена для PSS и PNOZmulti, Набор в составе PSEnvip RL D (приемник с дисплеем), PSEnvip T (передатчик), PSEnvip TP (тестовое устройство), PSEnvip AP (наборрегулируемых пластин для передатчика/приемника), PSEnvip AT mag (набор регулировочных пластин с магнитами).

Технические характеристики

| | |
|------------------------------|---|
| Сертификация: | CE;cULus Listed;TÜV |
| Рабочий диапазон (m): | 0,1 - 10,0 |
| Число выходов OSSD: | 2 |
| Число входов: | 7 |
| Блокировка зон безопасности: | Fixed Blanking |
| Применение в соответствии с: | EN 61496-1;EN 61496-2;IEC 61508;ISO 13849-1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип защиты, корпус: | IP54 |
| Размер по ширине: | 380.0 mm |
| Размер по высоте: | 420.0 mm |
| Размер по глубине: | 230.0 mm |
| Вес брутто: | 6880 g |
| Вес нетто: | 6880 g |
| Окружающая температура: | 0 - 50 °C |