

## PNOZ m ES CANopen

772134



Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus, CANopen.

## Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Złącze magistrali:	CANopen
Przyłącze magistrali polowej:	9-bieg. wtyk kołkowy sub-D
Typ magistrali polowej:	Slave
Szybkość przesyłania danych:	1 MBit/s;10 kbit/s;125 kBit/s;20 kbit/s;250 kBit/s;50 kbit/s;500 kBit/s;800 kbit/s
Ekstremalne warunki otoczenia:	Standard
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	101.4 mm
Głębokość:	115.0 mm
Ciężar brutto:	105 g
Ciężar netto:	95 g
Temperatura pracy:	0 - 60 °C

## Akcesoria



783542

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.

## Akcesoria opcjonalne



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)



793543

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.



783543

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

## Alternatywy



772135

PNOZ m ES CC-Link



772138

PNOZ m ES Profinet



772136

PNOZ m ES EtherCAT



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP



772132

PNOZ m ES Profibus



772119

PNOZ m ES Powerlink

---