

PNOZ m ES CANopen

772134



Konfigurierbare sichere Kleinststeuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul, CANopen.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Feldbus-Schnittstelle:	CANopen
Anschluss Feldbus:	9-pol. Sub-D-Stiftstecker
Feldbus-Typ:	Slave
Übertragungsrate:	1 MBit/s;10 kbit/s;125 kBit/s;20 kbit/s;250 kBit/s;50 kbit/s;500 kBit/s;800 kbit/s
Version für extreme Umgebungsbed.:	Standard
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	101.4 mm
Abmessung Tiefe:	115.0 mm
Bruttogewicht:	105 g
Nettogewicht:	95 g
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C

Zubehör



783542

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.

Optionales Zubehör



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)



793543

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.



783543

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

Alternativen



772135

PNOZ m ES CC-Link



772138

PNOZ m ES Profinet



772136

PNOZ m ES EtherCAT



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP



772132

PNOZ m ES Profibus



772119

PNOZ m ES Powerlink
