

PNOZ m ES CANopen

772134



Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульfieldbus, CANopen.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Интерфейс полевой шины:	CANopen
Подсоединение магистрали ввода/вывода:	Входной 9-контактный разъем D-Sub
Тип магистрали ввода/вывода:	Подчиненный
Скорость передачи:	1 MBit/s;10 kbit/s;125 kBit/s;20 kbit/s;250 kBit/s;50 kbit/s;500 kBit/s;800 kbit/s
Экстремальные условия окружающей среды:	Стандартный
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	101.4 mm
Размер по глубине:	115.0 mm
Вес брутто:	105 g
Вес нетто:	95 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

Дополнительные компоненты



783542

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.

Дополнительные принадлежности



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)



793543

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.



783543

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

Альтернативы



772135

PNOZ m ES CC-Link



772138

PNOZ m ES Profinet



772136

PNOZ m ES EtherCAT



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP



772132

PNOZ m ES Profibus



772119

PNOZ m ES Powerlink