

PSEN cs4.2a 1switch

541261



Защитный датчик RFID с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель 5 м, одно направление срабатывания, IP69K, станд. расстояние срабатывания 11 мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полным уникальным кодированием.

Технические характеристики


Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Уникальное программирование
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	5m Kabel
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	1.0 W
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	20.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP6K9K
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	18.0 mm
Вес брутто:	245 g
Вес нетто:	218 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

Дополнительные компоненты



540180

PSEN cs2.1 1 actuator



541180

PSEN cs4.1 1 actuator



541187

PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator



541188

PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator

Дополнительные принадлежности



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS