

PSEN 1.1p-25/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ix1

504225




Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabstand 8 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück mit Betätiger, ATEX Zulassung.

Technische Daten

Gehäusematerial:	PC
Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;ECOLAB;electrosuisse
Sensorprinzip:	magnetisch
Anzahl Schliesser:	2
Anschlussart:	M8, 4pol. male
Schaltspannung:	24 V
Art der Schaltspannung:	DC
Gesicherter Schaltabstand:	8.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand:	26.0 mm
Schutzart Gehäuse:	IP65;IP67
Statusanzeige:	ohne LED
Bauform:	rechteckig
Abmessung Breite:	26.0 mm
Abmessung Höhe:	42.8 mm
Abmessung Tiefe:	13.0 mm
Bruttogewicht:	44 g
Nettogewicht:	36 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C
Betriebsarten:	Reihenschaltung

Zubehör

	533110	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
	535120	PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1

Optionales Zubehör



532110

PSEN Winkel / bracket



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



535120

PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1



540310

PSEN screw M4x16 10pcs
