

PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o

751101



Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: Одноканальные , запуск вручную/автоматически, выходы: 2 Н/Р, 1 SC, UB 24 В пост. тока, ширина: 12,5 мм, вставные пружинные клеммы, мониторингаварийного останова , защитных ограждений.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Опции применения:	Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг предохранительного шлюза
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Сброс вручную
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Мгновенные предохранительные контакты:	2
Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание:	0
Число дополнительных контактов:	0
Количество полупроводниковых выходов:	1
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	1.5 A
Макс. ток на AC15:	1.5 A
Размер по ширине:	12.5 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm

Вес брутто:	115 g
Вес нетто:	105 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



751002

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)