

PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit

502227



Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, квадратный, IP6K9K, расстояние срабатывания 8 мм, высота 13 мм, комплект поставки =1 датчик с исполнительным механизмом, с кабелем 10 м (PUR).

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	10m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP67;IP69
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	357 g
Вес нетто:	340 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

Режимы работы:

Последовательное соединение

Дополнительные принадлежности



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



535110

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2



540310

PSEN screw M4x16 10pcs