

PNOZ X4 24VAC 3n/o 1n/c

774731



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/monitored start UB 24 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Мониторинг мгновенного E-STOP;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 с тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 без тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 4;Мониторинг предохранительного шлюза
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	AC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты:	3
Предохранительный контакт. с задерж.на срабатывание:	0
Число дополнительных контактов:	1
Количество полупроводниковых выходов:	0
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	7.0 A
Макс. ток на AC15:	5.0 A
Размер по ширине:	45.0 mm

Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	380 g
Вес нетто:	370 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



774090

COVER P-93