

PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/ 1unit

505222



Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzne M8, okrągła konstrukcja M30, IP67, odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSENix, opakowanie jednostkowe = 1 szt. z aktuatorem.

Dane

Materiał obudowy:	PBT
Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Zasada działania czujnika:	magnetycznie
Ilość styków zwiernych:	2
Prąd maks. przy AC1:	0.0 A
Ilość styków pomocniczych:	0
Rodzaj przyłącza:	M8, 4pol. male
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	26.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP65;IP67
Wyświetlanie stanu:	bez LED
Konstrukcja:	okrągła
Szerokość:	30.0 mm
Wysokość:	30.0 mm
Głębokość:	36.0 mm
Ciężar brutto:	47 g
Ciężar netto:	36 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

Tryby pracy:

Przełączenie równoległe

Akcesoria



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Akcesoria opcjonalne



532110

PSEN Winkel / bracket



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
