

PNOZ m ES EtherCAT

772136



Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульfieldbus, EtherCAT.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Интерфес полевой шины:	EtherCAT
Подсоединение магистрали ввода/вывода:	RJ45
Тип магистрали ввода/вывода:	Подчиненный
Скорость передачи:	100 MBit/s
Экстремальные условия окружающей среды:	Стандартный
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	101.4 mm
Размер по глубине:	115.0 mm
Вес брутто:	95 g
Вес нетто:	85 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

Дополнительные компоненты



783542

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.

Дополнительные принадлежности



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)



793543

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.



783543

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

Альтернативы



772135

PNOZ m ES CC-Link



772138

PNOZ m ES Profinet



772137

PNOZ m ES EtherNet/IP



772134

PNOZ m ES CANopen



772132

PNOZ m ES Profibus



772119

PNOZ m ES Powerlink
