

PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

506230



Магнитный защитный датчик 3 н/р, круглый M12, IP67, расстояние срабатывания 12 мм, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом, кодируемый, с кабелем 5 м (PUR).

Технические характеристики

Материал корпуса:	PBT
Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;UL/cUL;ECOLAB
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	3
Тип соединения:	5m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	12.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	25.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	Круглый
Размер по ширине:	12.0 mm
Размер по высоте:	11.0 mm
Размер по глубине:	59.1 mm
Вес брутто:	220 g
Вес нетто:	211 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Единый разъем

Дополнительные принадлежности



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
