

PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch

506410



Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, für Reihenschaltung mit PSEN ix1, VP = 1 Sensor ohne Betätiger.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gehäusematerial: | PBT |
| Zertifizierungen: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Sensorprinzip: | magnetisch |
| Anzahl Schliesser: | 2 |
| Anschlussart: | M8, 4pol. male |
| Schaltspannung: | 24 V |
| Art der Schaltspannung: | DC |
| Gesicherter Schaltabstand: | 3.0 mm |
| Gesicherter Ausschaltabstand: | 19.0 mm |
| Schutzart Gehäuse: | IP65;IP67 |
| Statusanzeige: | ohne LED |
| Bauform: | rechteckig |
| Abmessung Breite: | 26.0 mm |
| Abmessung Höhe: | 36.0 mm |
| Abmessung Tiefe: | 13.0 mm |
| Bruttogewicht: | 27 g |
| Nettogewicht: | 19 g |
| Umgebungstemperatur: | -25 - 70 °C |
| Betriebsarten: | Reihenschaltung |

Zubehör



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



535120

PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1



514110

PSEN 1.1-10 / 1 actuator

Optionales Zubehör



532110

PSEN Winkel / bracket



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



535120

PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1
