

PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

751107



PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Zertifizierungen: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC |
| Anwendungsmöglichkeiten: | Kontakterweiterung unverzögert |
| Versorgungsspannung (V): | 24,0 |
| Max. Strom bei DC1: | 6.0 A |
| Spannung bei AC1: | 240 V |
| Klemmentyp: | Federkraftklemme |
| Klemmenart: | steckbar |
| Normen: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Betriebsarten: | einkanalig;ohne Querschlusserkennung |
| Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: | 4 |
| Anzahl Sicherheitsausgänge unverzögert: | 0 ST |
| Abmessung Breite: | 17.5 mm |
| Abmessung Höhe: | 100.0 mm |
| Abmessung Tiefe: | 120.0 mm |
| Bruttogewicht: | 180 g |
| Nettogewicht: | 170 g |
| Umgebungstemperatur: | -10 - 55 °C |

Optionales Zubehör



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm