

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

750101



Przełącznik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: Okablowanie 1-kanalowe, start ręczny/automatyczny, wyjścia: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, szerokość: 12,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitoring E-STOP, bramki bezpieczeństwa.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Możliwości zastosowania:	Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Przyc. gran.;Czujnik drzwi ochr.
Tryby pracy:	jednokanałowa;Start automatyczny;Start ręczny
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	wtykowy
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Styki bezp. bez opóźn.:	2
Styki bezp. z opóźn.:	0
Ilość styków pomocniczych:	0
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	1
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	1.5 A
Prąd maks. przy AC15:	1.5 A
Szerokość:	12.5 mm
Wysokość:	98.0 mm
Głębokość:	120.0 mm
Ciężar brutto:	115 g

Ciężar netto:	105 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne



750002

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)