

## PNOZ s1 24VDC 2 n/o

750101



PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 12,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren.

### Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Zertifizierungen:                       | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC               |
| Anwendungsmöglichkeiten:                | Not-Aus-Überwachung unverzög.;Grenztaster;Schutztürwächter |
| Betriebsarten:                          | einkanalig;automatischer Start;manueller Start             |
| Produktnorm:                            | EN 60947-5-1   |
| Normen:                                 | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1              |
| Versorgungsspannung (V):                | 24,0   |
| Art der Versorgungsspannung:            | DC   |
| Klemmenart:                             | steckbar   |
| Klemmentyp:                             | Schraubklemme  |
| Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: | 2  |
| Anzahl Sicherheitskontakte verzögert:   | 0  |
| Anzahl Hilfskontakte:                   | 0  |
| Anzahl Halbleiterausgänge:              | 1  |
| Stop-Kategorie:                         | 0  |
| Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): | 1.5 A  |
| Max. Strom bei AC15:                    | 1.5 A  |
| Abmessung Breite:                       | 12.5 mm  |
| Abmessung Höhe:                         | 98.0 mm  |
| Abmessung Tiefe:                        | 120.0 mm   |
| Bruttogewicht:                          | 115 g  |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nettogewicht:        | 105 g       |
| Umgebungstemperatur: | -10 - 55 °C |

## Optionales Zubehör



750002

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm



750010

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)