

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

750101



Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado monocanal, rearme manual/automático, salidas: 2 NA, 1 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 12,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras.

## Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Opciones de aplicación:	Supervisión de parada de emergencia sin retardo;Sensor final de carrera;Supervisor de puertas protectoras
Modos de funcionamiento:	monocanal;Rearme automático;Rearme manual
Estándar de producto:	EN 60947-5-1
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Tipo de terminal:	enchufable
Tipo de terminal:	Borne de tornillo
Contactos de seguridad inst.:	2
Contactos de seguridad con ret.:	0
Número de contactos auxiliares:	0
Número de salidas por semiconductor:	1
Categoría de parada:	0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	1.5 A
Corriente máx. con AC15:	1.5 A
Dimensión Ancho:	12.5 mm
Dimensión de altura:	98.0 mm
Dimensión Profundidad:	120.0 mm
Peso bruto:	115 g

Peso neto:	105 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

## Accesorios opcionales



750002

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm



750010

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)