

## PNOZ X7 110VAC 2n/o

774053



Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 2 N/O. Automatic/manual start UB 110 V AC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

### Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Сертификация:  | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC                                      |
| Опции применения:                                      | Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг предохранительного шлюза |
| Режимы работы:   | Один канал;Автоматический сброс;Сброс вручную                                     |
| Товарный стандарт:                                     | EN 60947-5-1  |
| Стандарты:   | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                     |
| Напряжение питания (V):                                | 110,0   |
| Тип питающего напряжения:                              | AC  |
| Тип клеммы:  | фиксированный   |
| Тип клеммы:  | Винтовая клемма   |
| Мгновенные предохранительные контакты:                 | 2   |
| Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание: | 0   |
| Количество полупроводниковых выходов:                  | 0   |
| Категория останова:                                    | 0   |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):                    | 4.0 A   |
| Макс. ток на AC15:                                     | 4.0 A   |
| Размер по ширине:                                      | 22.5 mm   |
| Размер по высоте:                                      | 87.0 mm   |
| Размер по глубине:                                     | 121.0 mm  |
| Вес брутто:  | 235 g   |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Вес нетто:              | 225 g       |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |