


PSEN op4F-SL-14-114/1

631159



Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1140 mm. Funkcje: Łączenie kaskadowe bezmartwych stref, wąska obudowa. Napięcie zasilania 24 V, złącze M12, nadajnik: 5- pinowe, odbiornik – 5-pinowe. Przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;TÜV
Wersja produktu:	1.0
Wysokość pola ochronnego:	1140 mm
Ilość promieni:	114
Zasięg (m):	0,2 - 6,0
Czas reakcji:	17.00 ms
Liczba wyjść OSSD:	2
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Stopień ochrony obudowy:	IP65
Zastosowanie wg:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Rozdzielczość urządzenia ochronnego:	14 mm
Szerokość:	15.4 mm
Wysokość:	1140.0 mm
Głębokość:	32.6 mm
Ciężar brutto:	2300 g
Ciężar netto:	1350 g
Temperatura pracy:	0 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne

	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630345	PSEN op Testpiece F 14mm
	630904	PSEN op Mirror-165/1
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	631183	PSEN op SL cascading 0,1m
	631180	PSEN op SL Bracket C
	631181	PSEN op SL Bracket L



631182

PSEN op SL Bracket O



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631185

PSEN op SL cascading 1m
