


PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

506322



Магнитный защитный датчик 2 н/р, квадратный, IP6K9K, расстояние срабатывания 10 мм, кабель 5 м, высота 18 мм, PU = 1 датчик сисполнительным механизмом.

Технические характеристики

Материал корпуса:	PBT
Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	2
Тип соединения:	5m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	10.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	22.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP67;IP69
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.4 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	18.0 mm
Вес брутто:	222 g
Вес нетто:	198 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C
Режимы работы:	Единый разъем

Дополнительные принадлежности



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole